

3651RK

Monitor interattivo da 65" Creative Touch Serie 3



- **Interazione e collaborazione avanzate - Set di strumenti di collaborazione wireless interattiva TapCast Pro**
- **Tecnologia touch avanzata - Riconoscimento con penna e dito per un'esperienza senza interruzioni**
- **Modalità doppia app - Esegui due applicazioni contemporaneamente sullo schermo**
- **Esperienza di visualizzazione sicura e protetta - Certificato TUV, antiriflesso e anti impronta digitale, anti sfarfallio**

Combinando le avanzate opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e ricca di tutto ciò che una classe o un'azienda richiede, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.

Accedi facilmente alle porte frontali per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, TapCast Pro di Optoma consente a un massimo di quattro utenti di condividere contenuti contemporaneamente dal proprio dispositivo Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.



Specifications

Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	65"
Risoluzione	3840x2160
Luminosità	370
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	4.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	8ms
Durata	50.000 ore
Colori display	1.070
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	15W
Durezza superficiale	7H
Vetro	Antiriflesso + Anti impronta digitale
Sensore luce ambiente	Si
Interapedine d'aria	4.00mm
Physical spec	
Dimensioni	1546 x 943 x 95
Specifiche per viti a parete	M8*25mm
Fori VESA	600x400
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard inglese Cavo USB Cavo HDMI Penna da scrittura x2 Telecomando Batterie
Connessioni	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Controllo 5 x USB-B interactive, 1 x RS232
Dimensione cornice (alto)	27.00mm
Dimensione cornice (sinistra)	27.00mm
Dimensione cornice (destra)	27.00mm
Condizioni operative	20% ~ 80% RH
Temp Operativa (max)	40°C
Net weight	45 kg
Gross weight	57 kg
Tipo di tocco	
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome
Precisione Touch	<1.50mm
Punto di contatto	20
Strumento di tocco	Dito, penna a infrarossi passivi
Rilevamento penna/dito	Si
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	220W
Operation System	
Versione Sistema	Android 8.0
CPU	Dual-core A73 and dual-core A53
GPU	Mali G51*2
RAM	3GB
Storage	16GB



Via Campo Isabella, 6
03020 Strangolagalli (FR)
Tel: 0775 978138
cell. 335 5277002
mail: sandro.maini@ms-computers.it

3751RK

Monitor interattivo da 75" Creative Touch Serie 3



- **Interazione e collaborazione avanzate - Set di strumenti di collaborazione wireless interattiva TapCast Pro**
- **Tecnologia touch avanzata - Riconoscimento con penna e dito per un'esperienza senza interruzioni**
- **Modalità doppia app - Esegui due applicazioni contemporaneamente sullo schermo**
- **Esperienza di visualizzazione sicura e protetta - Certificato TUV, antiriflesso e anti impronta digitale, anti-starfallo**

Completate e personalizzate le opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e ricca di tutto ciò che una classe o un'azienda richiede, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.

Accedi facilmente alle porte frontali per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, TapCast Pro di Optoma consente a un massimo di quattro utenti di condividere contenuti contemporaneamente dal proprio dispositivo Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.



Specifications

Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	75"
Risoluzione	3840x2160
Luminosità	370
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	4.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	8ms
Durata	50.000 ore
Colori display	1.070
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	15W
Durezza superficiale	7H
Vetro	Antiriflesso + Anti impronta digitale
Sensore luce ambiente	Si
Intercedine d'aria	4.00mm
Physical spec	
Dimensioni	1770 x 1071 x 109
Specifiche per viti a parete	M8*25mm
Fori VESA	800x400
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard inglese Cavo USB Cavo HDMI Penna da scrittura x2 Telecomando Batterie
Connessioni	
	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Controllo 5 x USB-B interactive, 1 x RS232
Dimensione cornice (alto)	27.00mm
Dimensione cornice (sinistra)	27.00mm
Dimensione cornice (destra)	27.00mm
Condizioni operative	20% ~ 80% RH
Temp Operativa (max)	40°C
Net weight	57 kg
Gross weight	71 kg
Tipo di tocco	
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome
Precisione Touch	<1.50mm
Punto di contatto	20
Strumento di tocco	Dito, penna a infrarossi passivi
Rilevamento penna/dito	Si
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	220W
Operation System	
Versione Sistema	Android 8.0
CPU	Dual-core A73 and dual-core A53
GPU	Mali G51*2
RAM	3GB
Storage	16GB



Via Campo Isabella, 6
03020 Strangolagalli (FR)
Tel: 0775 978138
cell. 335 5277002
mail: sandro.maini@ms-computers.it

3861RK

Monitor interattivo da 86" Creative Touch Serie 3



- **Interazione e collaborazione avanzate - Set di strumenti di collaborazione wireless interattiva TapCast Pro**
- **Tecnologia touch avanzata - Riconoscimento con penna e dito per un'esperienza senza interruzioni**
- **Modalità doppia app - Esegui due applicazioni contemporaneamente sullo schermo**
- **Esperienza di visualizzazione sicura e protetta - Certificato TUV, antiriflesso e anti impronta**

Con il design digitale, anti-starfallio, le opzioni di connettività e un design incentrato sul valore. Combinando la tecnologia più recente e ricca di tutto ciò che una classe o un'azienda richiede, la serie Creative Touch 3 offre tutte le funzionalità e la potenza di elaborazione necessarie per creare, istruire e collaborare.

Accedi facilmente alle porte frontali per la connettività HDMI e USB. Per la connettività wireless, TapCast Pro di Optoma consente a un massimo di quattro utenti di condividere contenuti contemporaneamente dal proprio dispositivo Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.



Specifications

Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	86"
Risoluzione	3840x2160
Luminosità	370
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	4.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	8ms
Durata	50.000 ore
Colori display	1.070
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	15W
Durezza superficiale	7H
Vetro	Antiriflesso + Anti impronta digitale
Sensore luce ambiente	Si
Interapedine d'aria	4.00mm
Physical spec	
Dimensioni	2019 x 1209 x 116
Specifiche per viti a parete	M8*25mm
Fori VESA	800*400
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard inglese Cavo USB Cavo HDMI Penna da scrittura x2 Telecomando Batterie
Connessioni	
	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Controllo 5 x USB-B interactive, 1 x RS232
Dimensione cornice (alto)	27.00mm
Dimensione cornice (sinistra)	27.00mm
Dimensione cornice (destra)	27.00mm
Condizioni operative	20% ~ 80% RH
Temp Operativa (max)	40°C
Net weight	73 kg
Gross weight	90 kg
Tipo di tocco	
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome
Precisione Touch	<1.50mm
Punto di contatto	20
Strumento di tocco	Dito, penna a infrarossi passivi
Rilevamento penna/dito	Si
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	450W
Operation System	
Versione Sistema	Android 8.0
CPU	Dual-core A73 and dual-core A53
GPU	Mali G51*2
RAM	3GB
Storage	16GB



Via Campo Isabella, 6
03020 Strangolagalli (FR)
Tel: 0775 978138
cell. 335 5277002
mail: sandro.maini@ms-computers.it